

# ИД-304, У-4 12.00R20



|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Ширина профиля         | 12.00         |
| Посадочный диаметр     | 20            |
| Категория(индекс)      | J             |
| Тип рисунка протектора | универсальный |

## Технические характеристики

|                                                                                            |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Типоразмер                                                                                 | 12.00R20        |
| Индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки на одинарную/сдвоенную шину | 150/146         |
| Индекс категории скорости                                                                  | J               |
| Индекс давления PSI                                                                        | 109             |
| Норма слойности                                                                            | 16              |
| Тип конструкции                                                                            | радиальная      |
| Исполнение                                                                                 | камерное        |
| Конструкция каркаса и брекера                                                              | комбинированная |
| Тип рисунка протектора                                                                     | универсальный   |
| Максимальная скорость, км/ч                                                                | 100             |
| Наружный диаметр, мм.                                                                      | 1122 ± 17       |

|                                                                     |          |
|---------------------------------------------------------------------|----------|
| Ширина профиля, мм. (не более)                                      | 313      |
| Статический радиус, мм.                                             | 526 ± 8  |
| Максимальная нагрузка для одинарных колес, кгс                      | 3,350    |
| Максимальная нагрузка для сдвоенных колес, кгс                      | 3,000    |
| Внутреннее давление, соответствующее максимальной нагрузке, кгс/см2 | 7.7      |
| Обод рекомендуемый                                                  | 8.5-20   |
| Тип вентиля бескамерной шины                                        | -        |
| Ездовая камера                                                      | 12.00-20 |
| Тип вентиля ездовой камеры                                          | ГК-145   |
| Ободная лента                                                       | 7.7-20   |
| Масса шины (покрышка, камера, ободная лента), кг                    | 68.4     |
| Дополнительная маркировка                                           | M+S      |